


製品仕様

| | |
|-----------|--|
| 製品シリーズ | AC出力加速度センサー |
| 製品コード | MTN/1100C-xx マウンティング : 1/4"-28 UNF Female |
| * xx感度 | MTN/1100CQ-xx マウンティング : Q/F Female |
| 標準感度 | 100mV/g ±10% nominal @ 80Hz |
| オプション感度 | 10, 20, 25, 30, 50, 500, 1000mV/g |
| 周波数範囲 | 2Hz to 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz) |
| 共振周波数 | 18kHz (nominal) |
| 絶縁 | ベース絶縁 |
| ダイナミックレンジ | ±80g |
| 横感度 | 5%以下 |
| 電気ノイズ | 最大0.1mg |
| 電流範囲 | 0.5 to 8mA |
| 使用温度範囲 | -55 to 140° C |
| バイアス電圧 | 12V DC (nominal) |
| 本体（ケース）材質 | ステンレススチール |
| ケーブル接続 | TOPエントリー |
| ケーブル接続タイプ | ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m |
| ケーブル最大長 | 100m |
| 据付トルク | 8Nm |
| 本体重量 | 110g (nominal) |
| 防水性能 | IP67 |



外形寸法図




マウンティングアダプター

スタッド/グルースクリュー




| Part # | From | To |
|--------|------------------|------------------|
| MS036 | 1/4"-28 UNF Male | M6 Male |
| MS039 | 1/4"-28 UNF Male | 10-32 UNF Male |
| MS067 | 1/4"-28 UNF Male | M8 Male |
| MS068 | 1/4"-28 UNF Male | 1/4"-28 UNF Male |
| MS124 | 1/4"-28 UNF Male | M10 Male |
| MS132 | 1/4"-28 UNF Male | M12 Male |

クイックフィットアダプター



| Part # | From | To |
|--------|----------|------------------|
| MS001 | Q/F Male | Glue base |
| MS002 | Q/F Male | M8 Male |
| MS003 | Q/F Male | M10 Male |
| MS004 | Q/F Male | 1/4"-28 UNF Male |
| MS006 | Q/F Male | M6 Male |

マウンティングアダプター



| Part # | From | To |
|--------|------------------|--------------------|
| MS005 | Q/F Male | 1/4"-28 UNF Female |
| MS007 | Q/F Male | 10-32 UNF Female |
| MS008 | Q/F Male | M8 Female |
| MS011 | 1/4"-28 UNF Male | Q/F Female |
| MS013 | 1/4"-28 UNF Male | Glue base |
| MS033 | 1/4"-28 UNF Male | Q/F Female |
| MS038 | Q/F Male | M8 Conical Male |
| MS061 | 1/4"-28 UNF Male | 10-32 UNF Male |
| MS079 | 1/4"-28 UNF Male | Q/F Female |
| MS106 | Q/F Male | M10 Female |

アイソレーションアダプター

| Part # | From | To |
|--------|------------------|--------------------|
| MS034 | 1/4"-28 UNF Male | 1/4"-28 UNF Female |
| MS093 | Q/F Male | M8 Male |

ケーブル接続詳細

